

Link 主な機能

A コネクタの主な機能

使用可能商品



- 連続可変バルタイ OK(4 出力)
- 任意にブーストコントロール可能：ブーストコントロールソレノイドバルブが必要
- アンチラグ、ローンチコントロールが可能
- ギヤカットコントロール：クラッチスイッチ
- 大気圧センサー内蔵
- A/F フィードバック機能

制御	入出力	端子数	備考
I/J制御	出力	4本	1番～4番
点火制御	出力	4本	1番～4番
クランク角信号	入力	1本	
クランク角信号アース	入力	1本	
カム角信号	入力	1本	
カム角信号アース	入力	1本	
アナログ(電圧)	入力	4本	MAPセンサー
			スロットルポジション
			A/F計からの電圧出力
			油圧、燃圧センサー
			ロータリーオイルポンプポジション etc
温度	入力	2本	水温、吸気温
デジタル	入力	3本	車速 パワステスイッチ etc
Aux	出力	8本	連続可変バルタイ(VVTi)
			アイドルコントロールバルブ
			フューエルポンプ
			電動ファン
			タコメーター
			エアコンクラッチリレー
			ブーストソレノイド
汎用出力 etc			
IG電源	入力	1本	
5V電源	出力	1本	MAP、スロットルポジションセンサー電源 etc
8V電源	出力	1本	クランク角センサー電源 etc
センサーアース	入力		
アース	入力		

B コネクタの主な機能

使用可能商品



- 電子スロットル制御
- ノックコントロール

制御	入出力	端子数	備考
I/J制御	出力	4本	5番～8番
点火制御	出力	4本	5番～8番
温度	入力	2本	燃料温度、油温(※別途センサー必要)
ノックセンサー	入力	2本	ノックセンサー信号
アナログ(電圧)	入力	7本	電スロ用スロットルポジション メイン
			電スロ用スロットルポジション サブ
			電スロ用アクセルポジション メイン
			電スロ用アクセルポジション サブ etc
デジタル	入力	7本	グランドスピード(ABS用車輪速センサー) etc
Aux	出力	2本	電スロ用モーター制御信号+ ※1 電スロ用モーター制御信号- etc ※1
IG電源	入力	1本	
センサーアース	入力		
アース	入力		
ワイドバンドセンサー	入力	1本	Furyのみ

※1 Stormは別途アダプターが必要です

C コネクタの主な機能

使用可能商品



制御	入出力	端子数
ワイドバンドセンサー	入力	2本

D コネクタの主な機能

使用可能商品



制御	入出力	端子数
AUX出力電スロ用モーター制御	出力	2本